



Keramické výbojky JCL-T UVS G12


Obj. číslo Název položky W A Odstín CCT (K) Φ (mm) Patice d (mm) l (mm) Poloha h. ET

Keramické metal-halogenidové výbojky G12 3000K (teplá bílá)

741101000	JCL-T 35W/830	35	0,5	830	teplá bílá	3000	3300	G12	19	100	Libovolná	15000	A+
741111000	JCL-T 70W/830	70	0,8	830	teplá bílá	3000	7140	G12	19	100	Libovolná	15000	A+
741121000	JCL-T 150W/830	150	1,8	930	teplá bílá	3000	14000	G12	19	100	Libovolná	15000	A+

Keramické metal-halogenidové výbojky G12 4200K (neutrální bílá)

741102000	JCL-T 35W/942	35	0,5	942	neutrální bílá	4200	3300	G12	19	100	Libovolná	15000	A+
741112000	JCL-T 70W/942	70	0,8	942	neutrální bílá	4200	7140	G12	19	100	Libovolná	15000	A+
741122000	JCL-T 150W/942	150	1,8	942	neutrální bílá	4200	12700	G12	19	100	Libovolná	15000	A+



CZ

JCL-T jsou keramické výbojky s jednostrannou paticí. Konstrukce s kulatým keramickým zářičem nabízí ještě lepší vlastnosti světla, barvy a stability a delší průměrnou životnost 9.000 - 12.000 hodin. Dodávají se v barvách světla teple bílé 830 WW (3 000 K) a neutrální bílé 942 NW (4 200 K). Vynikající podání barev s Ra > 90. Tyto výbojky mohou být provozovány pouze v uzavřených svítidlech.

SK

JCL-T sú keramické výbojky s jednostrannou päticou. Konštrukcia s okrúhlym keramickým žiaričom ponúka ešte lepšie vlastnosti svetla, farby a stability a dlhšiu priemernú životnosť 9.000 - 12.000 hodín. Dodávajú sa vo farbách svetla teple biele 830 WW (3 000 K) a neutrálné biele 942 NW (4 200K). Vynikajúce podanie farieb s Ra > 90. Tieto výbojky môžu byť prevádzkované iba v uzavretých svietidlách.

EN

JCL-T means ceramic discharge lamps with single base. Construction with round ceramic emitter provides even better properties of light, color and stability and a longer average life of 9.000 to 12.000 hours. They are available in light colors warm white 830 WW (3000 K) and neutral white NW 942 (4 200K). Excellent color rendering of Ra > 90. These lamps can be operated only in enclosed luminaires.