

# Krycí list - charakteristiky rozhraní

Ověření podle:  ČSN EN 61439  IEC 61439

Datum: 6. 4. 2017

Část 1 ed. 2 - Všeobecná ustanovení

Část 2 ed. 2 - Výkonové rozvaděče

Část 3 - Rozvodnice do 250 A DBO - B

Část 4 - Staveništní rozvaděče

Část 5 - Rozvaděče pro rozvod energie

Část 6 - Přípojnicové rozvody

Část 7 - Zvláštní instalace, např. přístavy

Číslo ověření: 1873/2017

Výrobce rozvaděče:



Erocomm s.r.o.

Dřevčice 141

250 01 Brandýs nad Labem

Telefon: 326 910 950

Email: info@erocomm.cz

www: www.erocomm.cz

**Označení rozvaděče/typ:** RA411/P63/FI63/MEL/SIN

Výrobní číslo: 1500

Rok výroby: 2018

Jmenovité napětí Un	3x230/400	V
Jmenovité provozní napětí proudového okruhu Ue	400	V
Jmenovité izolační napětí Ui	400	V
Jmenovité impulzní napětí Uimp	4	kV

Jmenovitý proud rozvaděče In	63	A
Jmenovitý proud přípojnice Inc	63	A
Jmenovitý dynamický proud Ipk		kA
Jmenovitý krátkodobý výdržný obvod rozv. Icw	< 6	kA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> s
Jmenovitý podmíněný zkratový proud rozvaděče Icc	< 6	kA
Soudobost	0,8	
Frekvence	50	Hz

Typ sítě  TN-C  TN-S  TNC-S  IT  TT  jiná

### Ochrana před úrazem elektrickým proudem

Základní ochrana	<input checked="" type="checkbox"/> izolační materiály	<input checked="" type="checkbox"/> krytem nebo skříní	<input type="checkbox"/> dvojitou izolací
Ochrana při poruše	<input checked="" type="checkbox"/> automatickým odpojením	<input type="checkbox"/> elektrickým oddělením	<input type="checkbox"/> dvojitou izolací
Doplňková ochrana	<input checked="" type="checkbox"/> proudovým chráničem		
Stupeň ochrany IP	44/21	Stupeň ochrany IK	08
Typ konstrukce	<input checked="" type="checkbox"/> pevné části	<input type="checkbox"/> odpojitelné části	<input type="checkbox"/> výsuvné části
Prostředí instalace	<input checked="" type="checkbox"/> vnitřní prostory	<input checked="" type="checkbox"/> venkovní prostory	
Způsob instalace	<input type="checkbox"/> stabilní	<input checked="" type="checkbox"/> mobilní	
Způsob používání	<input checked="" type="checkbox"/> osoba znalá	<input checked="" type="checkbox"/> osoba poučená	<input checked="" type="checkbox"/> laik
Typ jištění proti zkratu	<input checked="" type="checkbox"/> výkonový jistič	<input type="checkbox"/> pojistka	<input type="checkbox"/> ostatní

Celkové rozměry	šířka	450	mm	výška	1100	mm	hloubka	200	mm
Celková hmotnost			kg	Max. přípojný průřez	16	mm <sup>2</sup>			
Třídění EMC		B		Stupeň znečištění	3				
Zvláštní provozní podmínky									

Konstrukce	Rozvaděč se stojanem
Typy el. spojů funkč. jednotek	
Další charakteristiky	

### Dokumentace

#### Dokument

Návod k obsluze	
Schema zapojení	

#### Je přílohou

**JAROSLAV KRÁKORA**  
 Revizní technik el. zařízení  
 ev.č. 10111/5/14/R-EZ-E2A

# RA411/P63/FI63/MEL/SIN

