

JISTIČE, ODPÍNAČE



Parametry

		JISTIČE	ODPÍNAČE
Typ		BA511-37, BA511G37	BA511.37
Rozměry A x B x C + D	[mm]	150 x 225 x 100 + 39,5	150 x 225 x 100 + 39,5
Hmotnost	m [kg]	5,2	5,2
Normy		ČSN EN 60 947-2 EN 60 947-2 IEC 947-2	ČSN EN 60 947-3 EN 60 947-3 IEC 947-3
Certifikační značky		CE (S) (E)	CE (S) (E)
Počet pólů		3	3
Jmenovitý proud	I_n [A]	400	400
Jmenovité pracovní napětí	AC U_e [V] DC U_e [V]	max. 690 max. 440	max. 690 max. 440
Jmenovitý kmitočet	f_n [Hz]	50/60	50/60
Jmenovité impulzní výdržné napětí	U_{imp} [kV]	8	8
Jmenovité izolační napětí	U_i [V]	690	690
Kategorie užití (selektivita)	AC 690 V	A	-
Kategorie užití (režim spínání)	AC 690 V DC 440 V	- -	AC-23B DC-23B
Jmenovitý krátkodobý výdržný proud při $U_e = AC 690 V$	I_{cw} [kA] / t [s]	-	8/1
Jmenovitá mezní zkratová vypínací schopnost	I_{cu}	viz str. 173	-
Doba vypnutí při I_{cu}	AC [ms] DC [ms]	15 20	- -
Jmenovitá provozní zkratová vypínací schopnost	I_{cs}	viz str. 173	-
Jmenovitá zkratová zapínací schopnost	I_{cm} [kA] / U_e [V]	viz str. 173	16 / 400
Ztráty na 1 pól při $I_n = 400 A$	[W]	32,6	32,6
Mechanická trvanlivost	[sepnutí]	10 000	10 000
Elektrická trvanlivost	[sepnutí]	2 000	2 000
Hustota spínání	[sepnutí / hod]	20	20
Ovládací síla	[N]	230	230

Krytí z čelní strany přístroje

Krytí svorek	IP10, IP20, IP66 ¹⁾	IP10, IP20, IP66 ¹⁾
--------------	--------------------------------	--------------------------------

Pracovní podmínky

Referenční teplota okolí	[°C]	40	40
Rozsah teploty okolí	[°C]	-10 ÷ +55	-10 ÷ +55
Pracovní prostředí		normální	normální
Max. nadmořská výška	[m]	2000	2000
Seizmická odolnost		1,5g (8 ÷ 50Hz)	1,5g (8 ÷ 50Hz)

Konstrukční modifikace


Přívod - přední/zadní	●/●	●/●
Odnímatelné provedení	●	●
Výsuvné provedení	●	●

Příslušenství


Spínače - pomocný/relativní /návěstní/ předstihový	●/●/-/-	●/●/-/-
Napětová (vypínací) spoušť	●	●
Podpětová spoušť/s předstihovým spínačem	●/-	●/-
Ruční čelní pohon/ se stavitelnou pákou/ ruční boční pohon	●/●/●	●/●/●
Motorový pohon/s počítadlem cyklů	●/●	●/●
Uzamykatelná páka jističe	●	●

● je k dispozici, - není k dispozici

¹⁾ - po dohodě s výrobcem



Rozměry



Zapojení pro DC obvody